ZULÄSSIGE BELASTUNG SPARTENKANÄLE: 16 kN/m²
ZULÄSSIGE BELASTUNG BODENPLATTE: 33 kN/m²

PERMISSIBLE LOAD OF CHANNEL SYSTEM: 16 kN/m²
PERMISSIBLE LOAD OF BASE PLATE: 33 kN/m²

Stand: 11.10.2011 - 08:10

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung

Legende:
- Stützen
- Stütze 1: d=0,81m, Stützenfuß d=1,08m (h=0,08m)
- Stütze 2: d=0,71m, Stützenfuß d=0,98m (h=0,08m)
- Hydrant
- Feuerlöscher
- Lüftungsauslass
- Notausgang
  - Versorgungsnetz: Anschlussmöglichkeit für:
    - -Wasserzulauf / Wasserablauf
    - -Elektroversorgung
    - -Datenanschlüsse
    - -Gas
    - -Druckluft
    - -Sprinklerbodenablauf
- Steckersicherung
  max. 32A = 16kW (2,50 über FFB)
- Schukosteckdose
  3-fach, abschaltbar
- Wasser/Abwasser
- Trägerverlauf
- Abhängungen
  max. Belastung pro Punkt = 10N (100kg) bitte!

Messe Stuttgart

Halle:

Halle 7

Maßstab:

Datum:

Veranstaltung:

LogiMAT 2012
13.-15. 03. 2012

Hallenübersicht